

Aperçu du Produit

EFF OFF! est un produit concentré pour éliminer l'efflorescence, préférable pour l'environnement, formulé spécifiquement pour éliminer les résidus blancs et poudreux (efflorescence) des surfaces en béton et maçonnerie. Fabriqué avec des sels d'acide organique, cette solution biodégradable ne contient pas d'acide muriatique et peut également être utilisée pour graver le béton lisse avant d'appliquer un revêtement.

Caractéristiques

- Apparence: **liquide ambré clair**
- Odeur: **savonneuse**
- Forme: **liquide**
- pH: **approx. 2.3**
- COV: **0g/L**
- Point de congélation: **0°C (32°F)**
- Diluant: **L'eau**
- Nettoyer: **L'eau & savon**

Applications

Utiliser sur: béton, briques, blocs, pierre, pavés, dalles et les murs de soutènement en béton.

Méthodes d'application

Rouleau, brosse de récurage, et un pulvérisateur,

Caractéristiques

- Élimine efficacement les taches blanches tenaces
- Grave en toute sécurité le béton lisse ou poli
- Faible COV
- Inflammable
- Nettoyage à l'eau et au savon

Emballage

Seau d'un gallon, seaux de 5 gallons, tambour de 50 gallons

Couverture

- 1 gallon de solution pré-mélangée 1:4 nettoiera environ 18.58 mètres carrés.
- La couverture dépendra de l'état de la surface et de la dilution du produit.

Taux de Dilution

Type de Surface	Concentré : L'eau
Les dépôts d'efflorescence importants	1:1
Les taches moyennes d'efflorescence	1:4
Le nettoyage léger et la gravure	1:9

Les taux de dilution doivent être déterminés en testant sur une zone peu visible.

Préparation

- Se référer à la fiche SDS pour la protection personnelle nécessaire
- Porter des gants et une protection pour les yeux
Balayer/laver soigneusement les débris lâches empêchant EFF OFF de pénétrer la surface
- Vaporiser les zones environnantes et les arbustes avec de l'eau; rincer bien ces zones après avoir appliqué le nettoyant.

Procédure de Travail

- Avant de commencer, il est recommandé de tester la dilution sur une zone peu visible.
- Inonder la surface de travail avec la solution
- Laisser le produit agir pendant 15 minutes (vaporiser la zone de travail avec de l'eau pour garder le EFF OFF! actif)
- Frotter la zone avec une brosse à poils rigides
- Rincer avec une laveuse haute pression à l'eau chaude ou froide
- Répéter la procédure de nettoyage si nécessaire

Nettoyer et Fournitures

- Nettoyer tout l'équipement d'application avec de l'eau chaude savonneuse.
- La durée de conservation de Broda EFF OFF! lorsqu'il est stocké dans des conditions idéales est de 2 ans. Stocker à une température entre 10°C–30°C (50°F–86°F).
- Garder les contenants bien fermés. Protéger du gel.
- Éliminer conformément aux exigences locales, provinciales ou fédérales. Si disponible, recycler dans un dépôt de recyclage de peinture local.

Garantie Limitée

L'acheteur de ce produit fabriqué par CBR Products (une division de Canadian Building Restoration Products Inc.) a droit à ce qui suit si le produit s'avère défectueux lorsqu'il est appliqué conformément aux instructions sur cette étiquette : L'unique obligation du fabricant et du vendeur sera de remplacer la quantité de produit CBR défectueuse. Une preuve d'achat est requise. Le vendeur ou le fabricant ne sera pas responsable des pertes ou dommages liés à l'utilisation et/ou à la manipulation de ce produit. Tous les coûts de main-d'œuvre sont spécifiquement exclus. L'acheteur assume tous les risques d'utilisation et/ou de manipulation de ce matériau. Aucune autre garantie n'est donnée, exprimée ou implicite, y compris, sans limitation, des garanties quant à la qualité marchande ou à l'aptitude à un usage particulier. Cette garantie limitée ne peut être modifiée ou prolongée par les représentants, distributeurs ou revendeurs des produits CBR Products.

Avertissement aux Utilisateurs

Tenir hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, boire immédiatement deux verres de lait ou d'eau tiède. Ne pas provoquer de vomissements. Appeler immédiatement un médecin. Éviter le contact avec la peau ou les yeux ; rincer avec du savon et de l'eau. Éviter d'inhalier les vapeurs ou les brumes. Porter un respirateur approprié homologué NIOSH/MSHA. Les informations contenues dans ce document sont fournies de bonne foi sur la base de nos connaissances actuelles. L'utilisation du produit échappe au contrôle de CBR Products, et aucune garantie, explicite ou implicite, n'est donnée quant aux résultats si le produit n'est pas utilisé conformément aux Directions for Use publiées. CBR Products n'assume aucune responsabilité légale pour l'utilisation ou la dépendance à celui-ci. Ces informations ne doivent pas être utilisées comme substitut aux tests de terrain nécessaires pour assurer l'adéquation du produit avant utilisation. Toujours lire l'étiquette avant d'utiliser tout produit.